

ÜRÜN KODU : 0318  
AMBALAJ TİPİ : 0,75 L-2,5 L-7,5L-15 L  
RENKLERİ : Bkz. Effect Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Akrilik Kopolimer reçine esaslı Gümüş/sedef görünümlü pırıltılı, koruyucu ve dekoratif iç mekan Sonkat Boyası.

KULLANIM ALANLARI : İç mekanlarda, farklı dekoratif görünüm istenen yüzeylerde kendi tarzınızı oluşturacağınız kullanımlar.

ÖZELLİKLERİ :

- Tam silinebilir. Neme dirençlidir
- Kir, yağ tutmaz/Emmez. Kimyasallara direnci yüksektir
- Pırıltılı görünümlü
- Alt yüzeyde kullanılan baz boya rengine göre çok farklı renk seçenekleri oluşturur.
- Uygulama yüzeylerine Kişiyeye özel dekoratif görünüm verilebilir..

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Akrilik kopolimer bağlayıcı  
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 36-40 (Değerler renklere göre değişim gösterir.)  
Yoğunluk (g/cm<sup>3</sup>) : 1,05 ± 0,02  
Viskozite (KU/25°C) : 100 – 110- VOC değeri 25

Sarfiyat : Uygulama şekline göre 10-40 m<sup>2</sup>/lt  
Önerilen uygulama araçları : Muhtelif desen ruloları ve aletleri  
Önerilen İnceltme oranı : İnceltme gerekmez zorunlu hallerde en fazla %5 Su  
Önerilen uygulama kat sayısı : İstenilen görünüme göre **1 doygun kat veya 1 ince kat**  
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **Metalik effectin kuruması** yaklaşık 24 saat  
**Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı** 7 gün

Ambalaj metrajı (1doygun katta) : 0,75L ile 7,5 m<sup>2</sup> 2,5L ile 25 m<sup>2</sup>- 7,5L ile 75 m<sup>2</sup>- 15 l ile 150m<sup>2</sup> alan desenlenir.

Önerilen Astarlar : ilk kat için istenilen renkte mat son kat iç mekan boyası

## YÜZEY HAZIRLAMA

### A) Yeni boyanacak yüzeylerin hazırlığı:

- Yüzey astarlanmış ve istenilen renkte mat iç mekan sonkat boya ile 1 veya 2 kat boyanmış olmalı.
- Boyanmış temiz, tozsuz mat yüzeye 24 saat sonra Metalik effect uygulaması yapılmalıdır.
- Metalic Effect uygulamasında alt katta baz olarak renkli mat iç cephe boyası kullanılabileceği gibi İstenir ise beyaz Sonkat boya sonrası metalik effect kartela renklerinden biride seçilerek uygulanabilir.
- Yüzeye 1 kat **Metalik effect istenilen desene/yüzeye göre seçilen uygulama aleti ile** uygulanır.
- Uygulamanın daha evvel effect uygulamaları yapmış uzman ustalar tarafından yapılması işlemleri kolaylaştırır beğeninizi artırır .

## B) Eski boyalı Düzgün yüzeylerin Effect ile Boyanması :

- Yüzey Tamir gerektirmeyen bir halde ise Üzerine direk Metalik effect uygulaması A maddesindeki gibi yapılır.
- Metalik Effect uygulamasında eski boyanın rengi baz kullanılabilceği gibi istenir ise Metalik effect kartela renklerinden biride seçilerek uygulanabilir.

## UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, Zımparalama toz alma,yıkama, Silme vb.) temiz, kuru,tozsuz yüzeylere **Önce mutlaka mat bir iç mekan boyası 1 veya 2 kat halinde uygulanır.**
- Metalik Effect yüzeye uygulanan baz iç cephe boyasından en erken 24 saat sonra uygulanmalıdır.
- **Metalik Effect** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- Metalik effect Uygulaması 1 kat **doğun veya 1 kat ince olarak istenilen desene göre uygulanır..**
- Uygulama +5°C ile +35 °C arasındaki ısıda yapılmalı.

## Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Baz Boya uygulamasından sonra en az 24 saat bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama alanı ilk 24 saatte asla kullanılmamalıdır.

## Uygulama Araçlarının Temizliği :

- iş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı  
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

**DEPOLAMA:** Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

## GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.