

ÜRÜN KODU : 0326
AMBALAJ TİPİ : 0,75 L-2,5 L-7,5L-15 L
RENKLERİ : Bkz. Effect Renk kataloğuna

ÜRÜN TANIMI : Akrilik Kopolimer reçine esaslı Gümüş/sedef görünümlü pırıltılı,ve tanecik dokulu koruyucu dekoratif Sonkat İç mekan Boyası.

KULLANIM ALANLARI : İç mekanlarda, farklı dekoratif görünüm istenen yüzeylerde kendi tarzınızı oluşturacağınız kullanımlar.

ÖZELLİKLERİ :

- Tam silinebilir. Neme dirençlidir
- Kir, yağ tutmaz/Emmez. Kimyasallara direnci yüksektir
- Pırıltılı ve tanecik yapılıdır
- Alt yüzeyde kullanılan baz boya rengine göre çok farklı renk seçenekleri oluşturur.
- Uygulama yüzeylerine Kişiyeye özel dekoratif görünüm verilebilir..

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Akrilik kopolimer bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : % 55-60 (Değerler renklere göre değişim gösterir.)
Yoğunluk (g/cm³) : 1,33 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C) : 100 – 110- VOC değeri 25

Sarfiyat : Uygulama şekline göre 10-40 m²/lt
Önerilen uygulama araçları : Muhtelif desen ruloları vealetleri
Önerilen İnceltme oranı : İnceltme gerekmez zorunlu hallerde en fazla %5 Su
Önerilen uygulama kat sayısı : İstenilen görüntüye göre **1 doygun kat veya 1 ince kat**
Kuruma zamanı (20°C, %60RH) : **Kumlu effectin kuruması** yaklaşık 24 saat
Mekanik Dayanıklılık kazanma zamanı 7 gün

Ambalaj metrajı (1doygun katta) : 0,75L ile 7,5 m² 2,5L ile 25 m²- 7,5L ile 75 m²-15 l ile 150m² alan desenlenir.

Önerilen Astarlar : ilk kat için istenilen renkte mat son kat iç mekan boyası

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak yüzeylerin hazırlığı:

- Yüzey astarlanmış ve istenilen renkte mat iç mekan sonkat boya ile 1 veya 2 kat boyanmış olmalı.
- Boyanmış temiz, tozsuz mat yüzeye 24 saat sonra Kumlu effect uygulaması yapılmalıdır.
- Kumlu Effect uygulamasında alt katta baz olarak renkli mat iç cephe boyası kullanılabileceği gibi istenir ise beyaz Sonkat boya sonrası Kumlu effect kartela renklerinden biride seçilerek uygulanabilir.
- Yüzeye 1 kat **Kumlu effect istenilen desene/yüzeye göre seçilen uygulama aleti ile** uygulanır.
- Uygulamanın daha evvel effect uygulamaları yapmış uzman ustalar tarafından yapılması işlemi kolaylaştırır begeninizi artırır .

B) Eski boyalı Düzgün yüzeylerin Effect ile Boyanması :

- Yüzey Tamir gerektirmeyen bir halde ise Üzerine direk Kumlu effect uygulaması A maddesindeki gibi yapılır.
- Kumlu Effect uygulamasında eski boyanın rengi baz kullanılabileceği gibi istenir ise Kumlu effect kartela renklerinden biride seçilerek uygulanabilir.

UYGULAMA :

- Alt yüzey işlemleri yapılmış, Zımparalama toz alma, yıkama, Silme vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Önce mutlaka mat bir iç mekan boyası 1 veya 2 kat halinde uygulanır.**
- Kumlu Effect yüzeye uygulanan baz iç cephe boyasından en erken 24 saat sonra uygulanmalıdır.
- **Kumlu Effect** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalı
- Kumlu effect Uygulaması 1 kat **doğgun veya 1 kat ince olarak istenilen desene göre uygulanır..**
- Uygulama +5°C ile +35 °C arasındaki ısıda yapılmalı.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Baz Boya uygulamasından sonra en az 24 saat bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- Uygulama sonrası uygulama alanı ilk 24 saatte asla kullanılmamalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde atın.