

ÜRÜN KODU : 0420
AMBALAJ TİPİ : 2,5 L - 15 L
RENKLERİ : Sarı tonlu

ÜRÜN TANIMI : Saf Akrilik esaslı, örtücü, dolgu gücü yüksek astar özelliği sağlayan transparan renklendirici.

KULLANIM ALANLARI : İç ve dış yüzeylerde ahşap ve doğal ahşap görünümü istenen (Söve v.b) yüzeylere ahşap deseni vermek amaçlı Woody öncesi uygulanan astardır

ÖZELLİKLERİ :

- Sarı tonlu, örtücü, dolgulu astar
- Yüzeyi doldurarak düzgün görünüm oluşturur.
- Yapışma ve penetrasyonu kuvvetlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı : Akrilik bağlayıcı
Katı Maddesi (Ağırlıkça) : %56
Yoğunluk (g/cm³) : 1,36 ± 0,02
Viskozite (KU/25°C) : 90 – 100 **VOC** değeri : 25
Sarfıyat : Bir katta yaklaşık 8 m²/L
Önerilen uygulama araçları : Fırca, rulo.
Önerilen inceltme oranı : %10 su ile inceltir.
Önerilen uygulama kat sayısı : Genelde **1 kat doymuş kat**
Kuruma zamanı (20°C, %60 RH) : Astar uygulamasından en erken 4 saat sonra üzerine boya uygulanabilir.
Sert kuruma : Yaklaşık 24 saat. **Dayanıklılık kazanma zamanı** : 7 gün

Ambalaj metrajı (1 katta) : Yaklaşık 2,5 L ile 20 m² - 15 L ile 120 m² alan astarlanır.
Önerilen Son katlar : Woody su bazlı ahşap renklendirici.

YÜZEY HAZIRLAMA

A) Yeni boyanacak Söve yüzeylerin hazırlığı :

- Uygulama yüzeyi temiz, tozsuz kuru olmalıdır.
- Yüzeye, önerilen uygulama aletlerinden biri ile doymuş 1 kat **Woody Astar** uygulanır.
- Astar uygulamasından en erken 4 saat sonra son kat uygulanabilir.

B) Yeni boyanacak ahşap yüzeylerin hazırlığı :

- Ahşap yüzeyden ahşabın havları zımpara ile uzaklaştırılır.
- Yüzeydeki zımpara tozları kuru silme ile temizlenir.
- Ahşabın Woody son kat boyanması işlemi için Woody astar uygulanmaz.
- Temiz yüzeye direkt Woody teknik bültenine uygun olarak uygulanır.

NOT : Woody Eski boyalı vernikli yüzeylere uygulanmaz.

UYGULAMA :

- Yüzey hazırlama işlemleri yapılmış temiz, kuru, tozsuz yüzeylere **Woody Astar** uygulanır.
- **Woody Astar** uygulanmadan evvel kutusu içinde homojen karıştırılmalıdır.
- **Woody Astar** uygulaması söveli yüzeylere 1 doygun kat halinde uygulanır.
- **Woody Astar** en erken 4 saat sonra **Woody** uygulanabilir.

Uygulamada Dikkat Edilecek Konular :

- Tozlu, ıslak yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- + 5 °C' nin altında + 35 °C' nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
- **Woody Astar** uygulaması eski boyalı, vernikli yüzeylere yapılmaz.
- **Woody** yeni söve yüzeylerin renklendirilmesinde kullanılır.
- Uygulama sırasında sık sık karıştırılmalıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği :

- İş bitiminden sonra hemen soğuk su ile yıkanmalı
Veya kısa bir süre için soğuk suda bekletilebilir.

DEPOLAMA: Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan Korunarak saklanmalıdır.

GÜVENLİK TANIMLARI:

- P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
- P233 Kabı sıkıca kapalı tutunuz.
- P305 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
- P501 İçeriği / kabı, yerel / ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.